

名称					
名称		CD 干燥机	SCPD 异速双螺杆连续处理机	KID 干燥机	蒸汽管干燥机
构造		双轴搅拌加热型	双轴螺杆加热型	单轴线圈搅拌 + 热风换气	机内蒸汽管加热
特征		<ul style="list-style-type: none"> · 装置仕样紧凑、传热率高 · 良好的搅拌能力 	<ul style="list-style-type: none"> · 能够对高粘度、有附着性的材料进行脱水 · 脱溶剂处理 · 良好的自清洁性 	<p>相较柔和的搅拌力减少材料的粉化</p>	<p>适用于多种材料</p>
工艺例		干燥、杀菌、冷却、热处理	干燥、结晶固化、冷却、溶剂回收	干燥、热处理	干燥、热处理
适用料质		粉粒状、颗粒状、粘土状、泥浆状	高粘性材料、泥浆状	粉粒状、颗粒状	粉粒状、颗粒状、块状、粘土状
实验机式样	热媒介	热媒油、冷水	热媒油、冷水	热媒油+电加热	饱和蒸汽
	加热温度 [°C]	~ 200	~ 200	~ 200	~ 151 (0.5MPaG)
	处理量	批量处理: 4 ~ 5 [L] 连续处理: 2 ~ 10 [L / h]	连续处理: 10 ~ 120[kg / h]	批量处理: 16 [L] 连续处理: 8 ~ 32 [L / h]	批量处理: 5 [L] 连续处理: 20 ~ 60 [L / h]
	氛围气体	大气、惰性气体	大气、惰性气体	大气、惰性气体	大气、惰性气体
	材质	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304