

名称							
	CD 干燥机		SCPD 异速双螺杆连续处理机		蒸汽管干燥机		
构造	双轴搅拌加热型		双轴螺杆加热型		机内蒸汽管加热		
特征	<ul style="list-style-type: none"> · 装置仕様紧凑、传热率高 · 良好的搅拌能力 		<ul style="list-style-type: none"> · 能够对高粘度、有附着性的材料进行脱水 · 脱溶剂处理 · 良好的自清洁性 		适用于多种材料		
工艺例	干燥、杀菌、冷却、热处理		干燥、结晶固化、冷却、溶剂回收		干燥、热处理		
适用料质	粉粒状、颗粒状、粘土状、泥浆状		高粘性材料、泥浆状		粉粒状、颗粒状、块状、粘土状		
实验机式样	热媒介	热媒油、冷水		热媒油、冷水		饱和蒸汽	
	加热温度[℃]	~ 200		~ 200		~ 151 (0.5MPaG)	
	处理量	批量处理: 4 ~ 5 [L] 连续处理: 2 ~ 10 [L / h]		连续处理: 10 ~ 120[kg / h]		批量处理: 5 [L] 连续处理: 20 ~ 60 [L / h]	
	氛围气体	大气、惰性气体		大气、惰性气体		大气、惰性气体	
	材质	SUS304		SUS304		SUS304	